



默认颜色: 待定  
 表面处理(除另定外):  
 技术要求:  
 【电气性能】 【机械性能】

8	M3*5-wu jin 开槽沉头螺钉(全牙) GB/T 68 M3-6	M3注塑镶件	4	黄铜	0.441g	CATPart	用于注塑
7		开槽沉头螺钉(全牙) M3	4	--	0g	CATPart	--
6	0013-3	安装架	2	--	0g	CATPart	配螺丝; 借用选配
5	8156-SPRING	福州弹片组	27	--	0g	CATProduct	借用, 镀青铜
4	8183-PCB	PCB板	1	--	0g	CATPart	客户自制
3	8183-3	端子排	1	ABS	32.442g	CATPart	塑封M3*5镶件; 及配M3平头螺丝
2	8183-2	壳体	1	ABS	103.884g	CATPart	--
1	8183-1	面框	1	ABS	38.316g	CATPart	--
Item No.	Part Number	Nomenclature	Quantity	Material	Weight	Type	Product Description

制图 Drawing	林春芳	审核 Auditing	批 Confirm	客户名称 Custom Name	莱芜钢铁集团(共有)	材料 Material	
图号 Drawing No.	2015/8/10	审核 Auditing	批 Confirm	产品名称 Product Name	壳体	图纸比例 Drawing Scale	3:10
共 Page	4	审核 Auditing	批 Confirm	产品编号 Product Code	8183	视图 View	A4
第 Page	5	SANHE		NINGBO SANHE ENCLASURE CORPORATION		图 View	(mm)
中国宁波慈溪		中国宁波慈溪		中国宁波慈溪		中国宁波慈溪	
TEL: 8615746322590		TEL: 8615746322590		TEL: 8615746322590		TEL: 8615746322590	
FAX: 8615746322590		FAX: 8615746322590		FAX: 8615746322590		FAX: 8615746322590	